

WebSphere DataPower

7198 和 7199 型：快速入门指南



本文档概述了安装步骤和 IBM® WebSphere® DataPower® 7198 和 7199 型设备的最常见运行状况标志。请参阅《安装和用户指南》，以获取完整的安装指示信息。

在定义基本配置之前，请收集以下信息：

- 用于管理访问的以太网接口 IP 地址。
- 用于服务访问的以太网接口 IP 地址。
- 支持以太网接口子网的缺省网关（路由器）的 IP 地址。
- Web 管理和 SSH 服务的 IP 地址和端口。需要使用 Web 管理服务来接受许可证协议。
- 可选：Telnet 服务的 IP 地址和端口。

物理安装

在机架中安装设备之前，请查看《安装和用户指南》中的前后面板图形，以了解连接各类电缆的位置。

要在机架中安装设备，请完成以下步骤：

1. 小心地打开设备的包装，找到提供的所有电源线、串行电缆和导轨。
2. 确定执行安装的机架位置，确保有足够的通风和维护空间。
3. 固定安装导轨。
4. 在导轨上安装设备，然后滑入设备以使其就位。
5. 使用网络电缆将至少一个管理以太网连接到网络中的交换机。未提供以太网电缆。
6. 使用提供的电源线将电源连接到电源插座。
7. 使用提供的串行电缆将运行终端仿真软件的系统连接到控制台接口。确保连接为 9600 波特 8N1（每个字符占 8 位，无奇偶性校验位，1 个停止位），并且无流量控制。
8. 按压电源按钮。

电源指示灯将点亮。终端显示 DPOS…。从运行仿真软件的 ASCII 终端或 PC，可看到 Login：提示。

配置设备以进行访问

要定义设备的基本配置，请完成以下步骤：

1. 在 Login：提示处，输入 admin。
2. 在 Password：提示处，输入 admin。脚本将提示您稍后更改此密码。
3. 复审并接受设备的运行方式。
4. 更改密码：
 - a. 在 Please enter new password：提示处，输入新密码。
 - b. 在 Please re-enter new password to confirm：提示处，再次输入新密码。
5. 在 Do you want to run the Installation Wizard？提示处，输入 y 以启动安装向导。
6. 按照提示完成基本配置。

7. 按照提示接受许可证协议。

接受许可证协议

您需要通过 WebGUI 接受许可证协议。要启用 WebGUI，请完成以下步骤：

1. 从已连接网络的 PC 打开 Web 浏览器。
2. 在**地址栏**中，输入 Web 管理界面的 IP 地址和端口。例如，输入地址 `https://10.10.13.35:9090`。请使用安全 HTTP 协议（https，而不是 http）。
3. 在登录面板中，提供 admin 帐户的登录凭证：
 - a. 在 **User** 字段中，输入 admin。
 - b. 在 **Password** 字段中，输入 admin 帐户的修改密码。
4. 单击 **Login**。
5. 接受许可证协议。

在接受许可证协议之后，设备将重新装入固件。您可以在设备重新启动后重新登录，这需要几分钟时间。

确认工作状态

确认以下工作状态：

- 电源指示灯已点亮。
- 故障指示灯未点亮。

如果设备未处于这些状态，请参阅《安装和用户指南》，以获取故障诊断信息。

如有疑问，请联系 IBM 支持人员。请转至 <http://www.ibm.com/software/integration/datapower/support>。