

WebSphere DataPower ประเภท 7198 และ 7199: คู่มือเริ่มต้นใช้ งานอย่างรวดเร็ว



เอกสารนี้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้ง และตรวจทาน สัญญาความพร้อมใช้งานทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ประเภท 7198 และ 7199 ของ IBM® WebSphere® DataPower® โปรดดู *การติดตั้งและคู่มือผู้ใช้* สำหรับ คำสั่งในการติดตั้งที่สมบูรณ์

ก่อนกำหนดคอนฟิกูเรชันฐาน ให้รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้:

- IP แอดเดรสสำหรับอินเทอร์เน็ตเฟสไอเทอร์เน็ตสำหรับการจัดการ
- IP แอดเดรสสำหรับอินเทอร์เน็ตเฟสไอเทอร์เน็ตสำหรับการเข้าถึงเซอวิส
- IP แอดเดรสของดีฟอลต์เกตเวย์ (เราเตอร์) ที่สนับสนุน ซับเน็ตของอินเทอร์เน็ตเฟสไอเทอร์เน็ต
- IP แอดเดรสและพอร์ตสำหรับการจัดการเว็บและเซอวิส SSH จำเป็นต้องมีเซอวิสการจัดการเว็บเพื่อยอมรับข้อตกลงด้านไลเซนส์
- เป็นทางเลือก: IP แอดเดรสและพอร์ตสำหรับเซอวิสเทลเน็ต

การติดตั้งกายภาพ

ก่อนที่จะติดตั้งอุปกรณ์ในชั้นวาง ตรวจสอบกราฟิก ที่ด้านหน้าและด้านหลังของพาเนลใน *การติดตั้งและคู่มือผู้ใช้* เพื่อให้ทราบว่าจะเชื่อมต่อสายเคเบิลแต่ละชนิดที่ใด

เมื่อต้องการติดตั้งอุปกรณ์ในชั้นวาง:

1. แกะหีบห่ออุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง และค้นหาสายไฟ สายอนุกรม และรางทั้งหมดที่เตรียมไว้
2. กำหนดตำแหน่งชั้นวางเพื่อการติดตั้ง และให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างในการระบายอากาศ และซ่อมบำรุงเพียงพอ
3. ติดตั้งรางยึดให้แน่น
4. ติดตั้งอุปกรณ์บนราง และเลื่อนอุปกรณ์เข้าที่
5. ใช้สายเคเบิลเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตการจัดการอย่างน้อยหนึ่งตัวเข้ากับ สวิตช์ในเครือข่ายของคุณ สายเคเบิลอีเทอร์เน็ตไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้
6. ใช้สายไฟที่เตรียมไว้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับ ปลั๊กไฟ
7. เชื่อมต่อสายเคเบิลอนุกรมที่เตรียมไว้จากระบบที่รันซอฟต์แวร์จำลองเทอร์มินัล ไปยังตัวเชื่อมต่อคอนโซล ให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อเป็นแบบ 9600 baud 8N1 (8 บิตต่ออักขระ ไม่มีพาริตี 1 บิตหยุด) และไม่ควบคุมโพล์
8. กดปุ่มเพาเวอร์

LED เพาเวอร์จะติดสว่าง เทอร์มินัลจะแสดงผล DPOS... จากเทอร์มินัล ASCII หรือ PC ที่รันซอฟต์แวร์จำลอง พร้อมต์ Login: จะปรากฏให้เห็น

การกำหนดคอนฟิกูอุปกรณ์เพื่อการเข้าถึง

เมื่อต้องการกำหนดคอนฟิกูเรชันฐานสำหรับอุปกรณ์:

1. ที่พร้อมต์ Login: ให้พิมพ์ admin
2. ที่พร้อมต์ Password: ให้พิมพ์ admin สคริปต์จะพร้อมต์ให้คุณในภายหลังเพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านนี้

3. ตรวจสอบและยอมรับโหมดเชิงปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์
4. เปลี่ยนรหัสผ่าน:
 - a. ที่พร้อมท์ โปรดป้อนรหัสผ่านใหม่: ให้ป้อนรหัสผ่านใหม่
 - b. ที่พร้อมท์ โปรดป้อนรหัสผ่านใหม่เพื่อยืนยัน: ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง
5. ที่พร้อมท์ คุณต้องการรีเซ็ตการติดตั้งหรือไม่? ให้พิมพ์ y เพื่อเริ่มต้นตัวช่วยการติดตั้ง
6. ปฏิบัติตามพร้อมท์เพื่อเสร็จสิ้นกำหนดคอนฟิกฐาน
7. ปฏิบัติตามพร้อมท์เพื่อยอมรับข้อตกลงด้านไลเซนส์

การยอมรับข้อตกลงด้านไลเซนส์

คุณต้องยอมรับข้อตกลงด้านไลเซนส์ผ่าน WebGUI เมื่อต้องการเรียกใช้งาน WebGUI:

1. จาก PC ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย เปิดเว็บเบราว์เซอร์
2. ในแถบแอดเดรส ป้อน IP แอดเดรสและพอร์ตของอินเตอร์เฟซการจัดการผ่านเว็บ ตัวอย่างเช่น ป้อน `https://10.10.13.35:9090` เป็นแอดเดรสให้ใช้ secure HTTP (`https`, ไม่ใช่ `http`)
3. ที่พาเนลล็อกอิน ป้อนหนังสือรับรองการล็อกอินสำหรับแอคเคาต์ admin:
 - a. ในฟิลด์ ผู้ใช้ พิมพ์ admin
 - b. ในฟิลด์รหัสผ่าน ป้อนรหัสผ่านที่เปลี่ยนแปลงสำหรับแอคเคาต์ admin
4. คลิก ล็อกอิน
5. ยอมรับข้อตกลงด้านไลเซนส์

หลังจากยอมรับข้อตกลงด้านไลเซนส์ อุปกรณ์จะโหลดเฟิร์มแวร์อีกครั้ง อีกสักครู่ คุณจะสามารรถล็อกอินอีกครั้งหลังจากอุปกรณ์รีสตาร์ท

การยืนยันสถานะการดำเนินการ

ยืนยันสถานะการดำเนินการต่อไปนี้:

- LED เพาเวอร์จะติดสว่าง
- LED ช้อบกพร่องไม่ติดสว่าง

ถ้าสถานะดังกล่าวไม่ตรงกับอุปกรณ์ของคุณ โปรดดู *การติดตั้งและคู่มือผู้ใช้* สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ IBM ไปที่ <http://www.ibm.com/software/integration/datapower/support>