

WebSphere DataPower Tipo 7198 e 7199: Guia de Iniciação Rápida



Este documento resume as etapas de instalação e as revisões dos sinais de funcionamento mais comuns dos dispositivos do IBM® WebSphere DataPower Tipo 7198 e 7199. Consulte o *Guia de Instalação e do Usuário* para obter instruções completas de instalação.

Antes de definir a configuração de base, reúna as seguintes informações:

- Os endereços IP das interfaces Ethernet para acesso de gerenciamento.
- Os endereços IP das interfaces Ethernet para acesso de serviço.
- O endereço IP dos gateways (roteadores) padrão que suporta as sub-redes das interfaces Ethernet.
- Os endereços IP e portas dos serviços Web Management e SSH. O serviço Web Management é requerido para aceitar o contrato de licença.
- Opcional: o endereço IP e a porta do serviço Telnet.

Instalando Fisicamente

Antes de instalar o dispositivo no rack, revise os gráficos dos painéis frontal e traseiro no *Guia de Instalação e do Usuário* para saber onde conectar cada tipo de cabo.

Para instalar o dispositivo no rack:

1. Desembale cuidadosamente o dispositivo e localize todos os cabos de energia, cabos seriais e trilhos fornecidos.
2. Identifique o local de instalação do rack e assegure-se de haver espaço suficiente para ventilação e manutenção.
3. Prenda os trilhos de montagem.
4. Instale o dispositivo nos trilhos e deslize o dispositivo para o lugar.
5. Use os cabos de rede para conectar pelo menos uma Ethernet de gerenciamento a um comutador em sua rede. Os cabos Ethernet não são fornecidos.
6. Use os cabos de energia fornecidos para conectar ambas as fontes de alimentação às tomadas de energia.
7. Conecte o cabo serial fornecido de um sistema que executa o software de emulação de terminal ao conector do console. Assegure-se de que a conexão seja de 9600 baud 8N1 (8 bits por caractere, sem paridade, 1 bit de parada) e sem controle de fluxo.
8. Pressione o botão liga/desliga.

O LED de energia é iluminado. O terminal exibe DP0S... No terminal ASCII ou no PC que está executando o software de emulação, o prompt Login: é visível.

Configurando o Dispositivo para Acesso

Para definir a configuração de base para o dispositivo:

1. No prompt Login:, insira admin.
2. No prompt Senha:, insira admin. O script avisará mais tarde para alterar essa senha.
3. Revisar e aceitar modos operacionais do dispositivo.
4. Alterar senha:
 - a. No prompt Inserir nova senha:, insira uma nova senha.

- b. No prompt Inserir novamente a nova senha para confirmar:, insira a nova senha novamente.
5. No prompt Deseja executar o Assistente de Instalação?, insira y para iniciar o assistente de instalação.
6. Siga os prompts para concluir a configuração de base.
7. Siga os prompts para aceitar o contrato de licença.

Aceitação do Contrato de Licença

É necessário aceitar o contrato de licença por meio da WebGUI. Para tornar visível a WebGUI:

1. Em um PC conectado à rede, abra um navegador da Web.
2. Na **Barra de Endereço**, insira o endereço IP e a porta da interface de Gerenciamento da Web. Por exemplo, insira `https://10.10.13.35:9090` como o endereço. Use o protocolo HTTP seguro (`https`, não `http`).
3. No painel de login, forneça as credenciais de login para a conta admin:
 - a. No campo **Usuário**, insira admin.
 - b. No campo **Senha**, insira a senha revisada para a conta admin.
4. Clique em **Login**.
5. Aceite o acordo de licença.

Após aceitar o contrato de licença, o dispositivo recarrega o firmware. Em alguns minutos é possível efetuar login novamente após o dispositivo reiniciar.

Confirmando Estados Operacionais

Confirme os seguintes estados operacionais:

- O LED de energia está iluminado.
- O LED de falha não está iluminado.

Se esses estados não corresponderem ao seu dispositivo, consulte o *Guia de Instalação e do Usuário* para obter informações sobre resolução de problemas.

Se você tiver interesse, entre em contato com o Suporte IBM. Acesse <http://www.ibm.com/software/integration/datapower/support>.